

100ICW5

Fiche produit





Points clés


- Produit conçu et développé en France par Focal
- Produit compact avec une faible profondeur d'encastrement
- Utilisation en enceinte de plafond ou murale (1 produit, 2 utilisations)
- Possibilité de connecter 2 enceintes sur la même sortie d'amplificateur
- Grille prête à peindre

Spécifications techniques

Type d'enceinte	Murale/Plafond - 2 voies coaxiale
Haut-parleurs	Médium/grave Polyglass 13 cm Tweeter à dôme inversé Aluminium 25 mm
Sensibilité (2,83V/1m)	88 dB
Bande Passante (+/-3 dB)	65 Hz - 23 kHz
Coupure basse (- 6 dB)	56 Hz
Impédance nominale	8 Ω
Impédance minimale	7,3 Ω
Puissance ampli recommandée	15 - 100 W
Dimensions ext. ($\varnothing$ x Profondeur)	184 x 87 mm
Diamètre d'encastrement	160 mm
Profondeur d'encastrement	82 mm
Poids net (avec grille)	1,45 kg
Dimensions carton (L x P x H)	245 x 245 x 161 mm
Poids Total (avec emballage)	2,05 kg



Mesures Directivité



100ICW5 Tableau de calcul des niveaux

Puissance/Distance	1 m	2 m	5 m
1 W (2,83 V)	89 dB	82 dB	74 dB
5 W (10,94 V)	95 dB	89 dB	81 dB
20 W (20 V)	101 dB	95 dB	87 dB