



Bowers & Wilkins

702 S3

Fiche Technique



Caractéristiques Techniques

Tweeter à dôme en carbone découplé
Tweeter-on-Top à structure solide
Cône Continuum™ Médium FST™
Médium découplé
Cônes de graves profilés Aerofoil™
Flowport™

Description

Système 3 voies bass reflex

Haut parleurs

1x ø25mm (1in) Dôme en carbone découplé pour les hautes fréquences
1x ø150mm (6in) Médium FST à cône Continuum™
3x ø165mm (6.5in) Basses profilées Aerofoil

Gamme de fréquence

28Hz à 33kHz

Réponse en fréquences

(+/-3dB par rapport à l'axe de référence)

46Hz - 28kHz

Sensibilité

(sur l'axe à 2,83Vrms à 1m)

90dB

Distortion harmonique

2ème et 3ème harmoniques (90dB, 1m sur l'axe)
<1% 86Hz - 28kHz
<0.5% 110Hz - 20kHz

Impédance Nominale

8Ω (minimum 3.1Ω)

Puissance amplificateur recommandée

30W - 300W sous 8Ω non ecrété

Impédance câble Max recommandée

0.1Ω

Dimensions

Hauteur: 1010mm (39.8in) coffret seulement
1138mm (44.8in) tweeter et socle inclus

Largeur: 192mm (7.6in) coffret seulement
290mm (11.4in) socle inclus

Profondeur: 354mm (13.9in) coffret seulement
391mm (15.4in) Grille et bornier inclus
410mm (16.1in) Socle inclus

Poids net

33.5kg (73.8lbs)

Finitions

Coffret: Gloss black
Satin white
Mocha
Rosenut (APAC seulement)

Grille: Black
Grey (Satin White only)