

R-60M

Enceintes bibliothèque passives

Klipsch
REFERENCE



TOUT NOUVEAU PAVILLON TRACTRIX 90° X 90°

Notre technologie exclusive à pavillon Tractrix® offre la puissance, les détails et l'émotion d'un concert live avec le son le plus clair et le plus naturel possible. L'agrandissement des dimensions extérieures du pavillon permet de mieux contrôler la directivité sur une plus large bande de fréquences, ce qui améliore la direction des hautes fréquences vers l'auditeur et offre une scène sonore plus précise.

TWEETER EN ALUMINIUM AVEC SUSPENSION À DEPLACEMENT LINEAIRE (LTS) EN KAPTON

La suspension à déplacement linéaire (LTS), une exclusivité Klipsch, minimise la distorsion pour des performances améliorées et plus détaillées. L'aluminium est un matériau à la fois extrêmement léger et rigide utilisé dans l'assemblage du tweeter pour assurer un rendement élevé et améliorer les détails. Les tweeters LTS sont la marque de fabrique des enceintes Klipsch, ce qui en fait un composant essentiel de certaines des meilleures enceintes au monde.

WOOFERS EN POLYMÈRE CRISTALLIN THERMOFORMÉ ET FIL DE CUIVRE

Les woofers utilisent la technologie TCP empruntée à série Reference Première de Klipsch. Les woofers TCP ont une inclinaison plus prononcée des cônes pour une réponse plus douce, une plus grande précision et une transparence améliorée. Les nervures supplémentaires augmentent la rigidité globale pour réduire la rupture du cône lorsque les fréquences sont élevées.

UN DESIGN ELEGANT

Des vis invisibles, un pavillon bord à bord et des grilles magnétiques confèrent à ces enceintes un look résolument moderne.

COFFRET EN MDF AVEC UN VINYLE EFFET BOIS

Le revêtement en vinyle est résistant aux éraflures et s'intègre parfaitement dans des intérieurs modernes.

UN COFFRET DE GRANDE QUALITÉ

La construction en MDF renforcée par des contreforts réduit les vibrations du caisson pour une coloration moins audible et une précision sonore améliorée.

CARACTÉRISTIQUES

REPONSE EN FREQUENCES	50Hz - 21kHz +/- 3dB
SENSIBILITÉ*	93.5 dB (dans la pièce)
PUISSANCE (CONTINU/CRETE)	85W/340W
IMPÉDANCE NOMINALE	8 ohms Compatible
TWEETER	Tweeter de 2,54 cm en aluminium avec LTS monté sur pavillon Tractrix 90 x 90 °
WOOFER	Woofers de 16,5 cm en fil de cuivre (TCP)
MATERIAU DU COFFRET	MDF
FERMETURE DU COFFRET	Bass-reflex via événements arrière
ENTREES	Bornier simple plaqué or
HAUTEUR (MM)	15.75" (400mm)
LARGEUR (MM)	8" (203mm)
PROFONDEUR (MM)	13.25" (336mm)
POIDS (KG)	17.1lbs (7.75kg)
FINITION	Vinyle noir avec effet bois
SKU	1073263
EAN	0743878066845

*SPL à 1m, demi-chambre anéchoïque avec une entrée de 2.83V