kO-R2

ENCEINTE 2 VOIES À PAVILLON MULTISECTORIEL

klipsch OJAS





ÉDITION LIMITÉE

L'enceinte Klipsch + Ojas kO-R2 est proposée en édition limitée à seulement 600 paires dans le monde.
Fruit d'une deuxième collaboration entre Klipsch et Ojas, la kO-R2 réunit le savoir-faire acoustique de Klipsch et la vision singulière de Devon Turnbull, fondateur d'Ojas, artiste pluridisciplinaire et ingénieur acoustique.

PÉDIGRÉE LÉGENDAIRE

L' enceinte kO-R2 est une enceinte à deux voies à pavillon conçue avec une grande précision et assemblée à main dans nos ateliers à Hope, Arkansas. Elle associe excellence acoustique, savoir-faire artisanal et esthétique d'exception pour offrir une expérience d'écoute aussi remarquable par ses performances que par sa présence visuelle.

CONÇUE POUR ÉBLOUIR

La kO-R2 incarne la vision du design d'Ojas, à travers une sélection de matériaux sur mesure et une conception résolument distinctive. Elle associe un pavillon multisectoriel en aluminium moulé au sable à un coffret en contreplaqué de bouleau balte, alliant robustesse, précision et caractère.
Disponible avec une finition Red Oak ou Hammertone, la kO-R2 est complétée par un pavillon noir mat, signature esthétique de cette collaboration.

LE SOIN DU DÉTAIL

Fidèle à l'approche minimaliste d'Ojas, la kO-R2 associe des matériaux sur mesure à des composants haut de gamme, soigneusement sélectionnés pour leur qualité et leur fonctionnalité. Elle intègre des borniers en aluminium anodisé, des pieds en caoutchouc anti-vibrations ainsi qu'une plaque d'identification métallique gravée au laser.
Un atténuateur de gain haute fréquence à cinq niveaux permet par ailleurs d'ajuster avec précision la restitution sonore et d'adapter l'enceinte aux préférences d'écoute.

CARACTÉRISTIQUES

RÉPONSE EN FRÉQUENCE	39 Hz - 20 kHz +/- 3 dB
RÉPONSE EN FRÉQUENCE f10	29 Hz - 21 kHz -10 dB
PUISSANCE ADMISSIBLE	300 W (34,6 V), 40 Hz - 10 kHz
NIVEAU DE SORTIE CONTINU MAX. CALCULÉ	118 dB 40 Hz - 10 kHz
SENSIBILITE	97 dB @ 2,83V
POINT DE COUPURE	760 Hz
DIAGRAMME DE COUVERTURE HORIZONTALE	90° ± 30°, de 500 Hz à 20 kHz
DIAGRAMME DE COUVERTURE VERTICALE	70° ± 20°, de 3 kHz à 20 kHz
IMPÉDANCE NOMINALE	8 Ω (4,2 Ω min. à 100 Hz)
TRANSDUCTEURS	Woofer K-33-E de 38,1 cm ; HF K-706
ENCEINTE	Système bass-reflex
MATÉRIAU DE L'ENCEINTE	Contreplaqué en bouleau balte grade A, 13 plis
BORNIERS	Borniers 5 voies
DIMENSIONS (L x H x P)	64,45cm x 115,5cm x 56,5cm
POIDS NET	54,65 kg
POIDS PACKAGING	60,78 kg

1 3 m, en champ semi-anéchoïque
2 Norme AES, bruit rose continu, crêtes de 6 dB
3 Calculé à 1 m en champ semi-anéchoïque, à la puissance d'entrée correspondant à la puissance admissible
4 SPL à 1 m, en champ semi-anéchoïque, avec une entrée de 2,83 volts

FINITION	SKU	CODE EAN
KO-R2 REDOAK	1080319	0743878093308
KO-R2 HAMMERTONE	1080453	0743878093315

Allspecifications aresubject to changewithout notice. ©2026 Premium Audio Company, LLC,awholly owned subsidiary of Gentex Corporation (NASDAQ: GNTX). Klipsch Group, Inc. is a wholly owned subsidiary of Gentex Corporation(NASDAQ: GNTX). Klipsch is a trademark registered in the USA and other countries, and is owned by Klipsch Group, Inc.